

Tisztelt Ügyfelünk:

Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani ezt a saját gyártású kiváló minőségű készüléket. A vezérlőszekrények hűtésére egy költségkímélő megoldásként fejlesztettük ki ezt a 3.6 kW hűtőteljesítményű „ mobilklíma „ rendszerű klímaberendezést. A készülék alkalmazási területei végeláthatatlan lehetőséget nyújtanak az iparban. Partnereink ugyan úgy használják fix telepítéssel mint alternatív céllal amíg esetlegesen meghibásodott szekrényklímájukat megjavítjuk. A készülék csak kiváló minőségű, cégünk raktárkészletén található, alkatrészeket tartalmaz.

- Műszaki tartalom:

A készülék 3.6 kW hűtőteljesítményű „ mobilklíma „ rendszerű klímaberendezés. A készüléket 5 m hosszú 160 mm –es flexi gégecsővel és gégecsőbe szerelt termisztoros hőfokszabályzással szállítjuk. A készülék manuális érintőgombokkal és infra távkapcsolóval kezelhető. Beállítható hőmérséklet 18 – 30 C. A kezelő felület egy plexi víztiszta zárható ajtóval van ellátva hogy illetéktelen személyek ne tudják a beállított paramétereket megváltoztatni. A készülék forgó-zsámolyos, fékezhető kereken nagyon könnyen mozgatható vagy fix telepítéssel bármilyen tartóra, konzolra szerelhető. Mozgatásra alkalmas fogantyúval, kábel és gégecső tartóval szállítjuk. A kondenzvíznek egy külön gyűjtőtartályt helyeztünk el, ami megakadályozza a nem kívánt vizes felületeket olyan helyen, ahol nincs vízfolyási lehetőség. A gégecső a vezérlőszekrényekre gyorszáras csatlakozóval kapcsolódik, a befúvó és kifúvó nyílás mérete: 160 mm. Mind két nyílás automata pillangószelepekkel és rácsos benyúlás elleni védelemmel van ellátva. A készülék mérete (szél*mag.*mélys.) 560*850*560 mm. Elektromos csatlakozás 230V 6.5A. Dugvillás csatlakozóval. Betápláló vezeték hossza 15 fm. Az ipar nagyon sok területén már bevált, partnereink előszeretettel használják.

Ajánlati ár tartalmaz:

| | |
|---|--------|
| 3.6 kW hűtőteljesítményű „ mobilklíma „ rendszerű klímaberendezést szinterezett acél vázzal, forgó-zsámolyos fékezhető kereken kondenzvíz gyűjtőtartállyal. mozgatásra alkalmas fogantyúval, kábel és olajcső tartóval. | 1 db |
| Takaró ponyva. | 1 db |
| 5 méter szigetelt gégecső, termisztoros érzékelővel | 1 db |
| Infra távkapcsoló | 1 db |
| Gyorszáras csatlakozó. | 2 db |
| Befúvó és kifúvó elem automata pillangószelepekkel, rácsos benyúlás elleni védelemmel. | 1-1 db |
| Magyar nyelvű használati utasítás, jótállási jegy | 1-1 db |

- Szolgáltatások:

- JET hűtési funkció
- Intelligens (micom) termosztát
- Sleep timer
- Önteszt
- Automatikus újraindítás

- Garancia és feltételei:

Társaságunk a készülékre, 12 hónap garanciát vállal. Feltétele az ütemezett karbantartás.(min 3 havonta) A garancia nem terjed ki a gépkönyvben leírtak elmulasztása, szakszerűtlen, rendeltetésellenes használatból keletkező hibákra.

- Takaró ponyva.



- 3.6 kW hűtőteljesítményű „ mobilklíma „ rendszerű klímaberendezés szinterezett acél vázzal, forgó-zsámolyos fékezhető kerekeken.



A készülék mérete (szél*mag.*mélys.) 560*850*560 mm.



- A kezelő felület egy plexi víztiszta zárható ajtóval van ellátva.



- A készüléket 5 m hosszú 160 mm –es flexi gégecsővel és gégecsőbe szerelt termisztoros hőfokszabályzással szállítjuk.



- A készülék manuális érintőgombokkal és infra távkapcsolóval kezelhető.



- A kondenzvíznek egy külön gyűjtőtartályt helyeztünk el, ami megakadályozza a nem kívánt vizes felületeket olyan helyen, ahol nincs vízfolyási lehetőség.



- **A gégecső a vezérlőszekrényekre gyors záras csatlakozóval kapcsolódik.**



A befúvó és kifúvó nyílás mérete: 160 mm. Mind két nyílás automata pillangószelepekkel és rácsos benyúlás elleni védelemmel van ellátva.



További információkért kérem, keressen. Szívesen látjuk bemutató termünkben, vagy kérésére felkeressük személyesen.